

Intra Multi-Des GA

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Product	Intra Multi-Des GA
Leverancier	Intracare B.V. Voltaweg 4 5466 AZ Veghel - Nederland Tel.: +31 (413) 354105 E-mail: info@intracare.nl
Telefoon voor noodgevallen	+31 (613) 942297 Intracare B.V.– NL

2 Onderkenning van gevaren

Classificatie en etikettering in overeenstemming met (EU) 1272/2008 (CLP/GHS):

Symbolen



Bijtend



Ontvlambaar



Milieugevaarlijke
stoffen



Schadelijk



Schadelijk voor
de gezondheid

Signaalwoord Gevaar

H-verklaringen

- H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
- H290: Kan corrosief zijn voor metalen.
- H302: Schadelijk bij inslikken.
- H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid en oogletsel.
- H317: Kan allergische huid reactie veroorzaken.
- H332: Schadelijk bij inademing.
- H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H335: Kan irritatie aan luchtwegen veroorzaken.
- H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-verklaringen

- P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.
- P260: Stof / rook / gas / nevel / damp/spuitnevel niet inademen.
- P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P273: Voorkom lozing in het milieu.
- P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P302+350: Bij contact met de huid: voorzichtig wassen met veel water en zeep.
- P314: Bij onwel voelen, een arts raadplegen.
- P391: Ruim morserij op.
- P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
- P403+P233: Sla op een goed geventileerde plek op. Hou de behouder goed dicht.

Intra Multi-Des GA

P501: Verwijder inhoud / behouders via een verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

Classificatiesysteem

Classificatie vindt volgens de laatste uitgaven van de EU-lijsten plaats, vermeerderd met gegevens van bedrijven en uit de literatuur.

3 INFORMATIE OVER BESTANDDELEN

Formuleringsinformatie over gevaarlijk bestanddelen

Nummer	CAS-nummer	Chemische naam	Concentratie
1	7173-51-5	Didecyldimethylammoniumchloride;	10,10 % (w/w)
2	111-30-8	Glutaaraldehyde;	12,63 % (w/w)
3	67-63-0	2-propanol;	14,54 % (w/w)
4	68424-85-1	Quatenaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden;	15,15 % (w/w)

Risicoclassificatie van product

Skin corr. 1B (H314);

Risicoclassificatie van gevaarlijke bestanddelen

Glutaaraldehyde ca. 50 % Met. corr.: 1; H290, Ac. tox.: 3 (oraal); H301, Ac. tox.: 3 (inhal); H314, Huidcorr.: 1B; H317, Ademh. gev.: 1; H331, Huid gev.: 1; H334, Ac. eco.: 1; H400.

Didecyldimethylammoniumchloride ca. 50 % Ac. tox.: 3; H301, Huidcorr.: 1B; H314, Aq. ac.: 1; H400.

2-propanol ca. 20 % Ontvl. vloeist.: 2; H225, Oogirr.: 2; H319, STOT SE: 3; H336.

Quatenaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden ca. 50 % Ac. toc.: 4; H302, Huidcorr.: 1B; H314, Aq. ac.: 1; H400.

Zie paragraaf 16 voor de volledige tekst van de in deze paragraaf genoemde H-zinnen.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemene informatie

Trek door het product vuil geworden kleding onmiddellijk uit. Raadpleeg terstond een arts. Leg in het geval van bewusteloosheid de patiënt stabiel op zijn zij voor vervoer. Hulpverleners moeten ook aan hun eigen veiligheid denken.

Inhaleren

Ga naar frisse lucht. Als de ademhaling onregelmatig of opgehouden is, pas dan kunstmatige beademing toe. Raadpleeg terstond een arts.

Huid

Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit. Was na contact met de huid onmiddellijk met overvloedig water en zeep. Raadpleeg terstond een arts.

Oog

Spoel onmiddellijk met overvloedig water, ook onder de oogleden. Doe dat voor minstens 15 minuten met stromend water. Raadpleeg terstond een arts.

Intra Multi-Des GA

Inname	Reinig de mond met water en drink dan veel water. Wek geen braken op. Dien een bewusteloos iemand nooit iets via de mond toe.
Symptomen	Veroorzaakt ernstige irritatie van huid en ogen en kan de luchtwegen irriteren.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer **Het Antigifcentrum 070/245.245**

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen	Droog poeder, sproeiwater of (tegen alcohol bestendig) schuim.
Bijzondere bedreigingen bij brandbestrijding	Hitte of vuur kunnen giftige gassen vrijzetten.
Beschermingsmiddelen	Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en beschermende kledij.
Extra informatie	Gebruik sproeiwater om ongeopende behouders af te koelen. Verwijder puin na de brand en verontreinigd water in overeenstemming met de plaatselijk van kracht zijn de afvalverwijderingsvoorschriften.

6 MAATREGELEN TEGEN ONVOORZIEN VRIJKOMEN

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Draag een beschermende uitrusting om contact met ogen, huid en kleding te vermijden. Adem geen dampen / stof / aerosolen in.
Milieuvoorzorgsmaatregelen	Zet dit product niet vrij in de riolering, oppervlaktewateren of grondwateren.
Methoden voor opruimen	Dam morserij in en ruim het met niet-ontsteekbaar absorberend materiaal op(bv. zand, aarde, kiezelgoer, vermiculiet).

7 HANTEREN EN OPSLAG

Hanteren	Vermijd contact met huid en ogen. Zorg voor voldoende ventilatie en / of afzuiging in werkruimten. Hou behouders goed dicht. Vermijd het vormen van aerosolen. Draag beschermende kledij. Houd stromend water bij de hand.
Advies voor het voorkomen van brand en ontploffingen	Blijf uit de buurt van ontstekingsbronnen – niet roken. Neem maatregelen om statische ontladingen te voorkomen.
Informatie over opslaan	Hou de behouder goed dicht. Sla het product, om de kwaliteit ervan op peil te houden, niet in hitte of direct zonlicht op. Doe dat op een droge, koele en goed geventileerde plek. Blijf uit de buurt van ontstekingsbronnen – niet roken.

8 BLOOTSTELLINGSBEHEER / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Algemene beschermings- en hygiënische maatregelen	Blijf uit de buurt van voedsel, dranken en voer. Trek alle vuile en verontreinigde kleding onmiddellijk uit. Was uw handen vóór pauzes en
--	---

Intra Multi-Des GA

aan het einde van de werkzaamheden. Adem geen gassen / dampen / aerosolen in. Vermijd contact met de ogen, huid en kleren.

Bescherming van de luchtwegen

Gebruik een geschikt beschermingsapparaat voor het geval dat er onvoldoende ventilatie is, er dampen vrijkomen of er aerosolen worden gevormd.

Bescherming van de handen

Gebruik veiligheidshandschoenen (EN 374). Het materiaal van de handschoenen mag geen vocht doorlaten en moet tegen het product / de stof / het preparaat bestendig zijn. Omdat proeven ontbreken kan er geen aanbeveling voor het materiaal van de handschoenen worden gegeven voor het omgaan met het product / preparaat / chemische mengsel.
Het materiaal voor de handschoenen moet worden gekozen op basis van de penetratietijden, diffusiesnelheid, mechanische belasting en degradatie.

Oogbescherming

Drag een nauwsluitende veiligheidsbril en een gezichtsmasker.

Huid- en lichaamsbescherming

Lichaamsbedekkende kleding en rubberen laarzen. Kies de kleding op basis van de werkzaamheden, duur en concentratie van blootstelling.

Maximale grenswaarden voor blootstelling

67-63-0: 2-propanol

DFG-MAK/BAT/TRK-Waardenlijst Duitsland (2002):

Grenswaarde(n) voor blootstelling: 200 ml/m³, 500 mg/m³.

Schade aan een ongeboren kind is onwaarschijnlijk indien de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling niet worden overschreden.

Grenswaarde voor kortstondige blootstelling:

Piekgrenswaarde categorie II (2)

SUVA-grenswaarden Zwitserland (2003):

Grenswaarde(n) voor blootstelling: 200 ml/m³, 500 mg/m³.

Schade aan een ongeboren kind is onwaarschijnlijk indien de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling niet worden overschreden.

Biologisch toezicht.

Grenswaarde voor kortstondige blootstelling:

400 ml/m³, 1000 mg/m³.

Vier maal 15 min. per ploeg.

US ACGIH:

Grenswaarde(n) voor blootstelling: 200 ml/m³.

Grenswaarde voor kortstondige blootstelling: 400 ml/m³.

blootstelling:

Onmiddellijk gevaar voor leven of gezondheid:

2000 ppm.

111-30-8: glutaraaldehyde

CLV: 0.4 mg/m³ (MAC NL)

TGG waarde (8u): 0.08 mg/m³ (MAC NL)

Zoet water: 0,0025 mg/l

Zeewater: 0,00025 mg/l

Onvoorziene ontsnapping: 0,006 mg/l

Bezinksel (zoet water): 5,27 mg/l

Intra Multi-Des GA

Bezinksel (zeewater):	0,527 mg/kg
Aarde:	0,03 mg/kg
Werker:	Langdurige blootstelling – plaatselijke uitwerkingen, inhalering: 0.25 mg/m ³

7173-51-5: Didecyldimethylammoniumchloride

Geen gegevens.

68424-85-1: Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

Geen gegevens.

9 FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Vormgeving	Heldere vloeistof
Kleur	Kleurloos tot enigszins geel
Geur	Scherp, enigszins zeepachtig
Kookpunt / -bereik	> 80 °C
Vlampunt	36,0 °C
Vlampunt (25 % in water)	100 °C
Zelfontstekend:	Het product is niet zelfontstekend.
Ontploffingsgevaar:	Het product is niet ontplofbaar. Echter, vanwege de bestanddelen wordt aangeraden om het uit de buurt van ontstekingsbronnen te houden.
pH (100 %)	5,0 – 6,0
pH (1 %)	6,5 – 7,5
Dichtheid (20 °C)	0,970 – 1,000 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Volledig oplosbaar
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	Niet vastgesteld
Viscositeit (20 °C)	20 - 50 mPa·s
Vriespunt	-7°C

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit	Stabiel onder aanbevolen opslag- en hanteringsvoorwaarden (zie paragraaf 7).
Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden	Geen afbraak, indien gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de aanbevolen opslagomstandigheden. Vermijd ontstekingsbronnen.
Te vermijden materialen	Sterk oxiderende middelen, reductoren, stikstofoxiden (NO _x), waterstofchloridegas, koolstofoxiden.
Gevaarlijke reacties	Met lucht kan het een ontplofbaar gasmengsel vormen.
Gevaarlijke afbraakproducten	Geen gevaarlijke producten ten gevolge van afbraak, indien gebruikt en opgeslagen in overeenstemming met de aanbevolen specificaties.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit

Voor dit preparaat zijn geen proefondervindelijk gevonden toxicologische gegevens beschikbaar. Voor de gevaarlijke stoffen is de volgende toxicologische informatie beschikbaar:

Didecyldimethylammoniumchloride	LD50 (oraal, rat):	238 mg/kg	(OESO-richtlijn 401)
	LD50 (dermaal, konijn):	3342 mg/kg	

Intra Multi-Des GA

Irriterend voor de huid, maakt niet ontvankelijk voor gevoeligheid.

Glutaaraldehyde	LD50 (oraal, rat):	ca. 158 mg/kg	(OESO-richtlijn 401)
	LD50 (dermaal, rat):	> 2000 mg/kg	(OESO-richtlijn 402)
	LC50 (inhal, rat 4u):	0,48 mg/kg	(OESO-richtlijn 403)
	Zeer giftig bij inademing en inslikken, gematigd giftig voor de huid. Bijtend voor huid en ogen. Maakt de huid gevoelig en kan de luchtwegen gevoelig maken.		
2-propanol	LD50 (oraal, rat):	> 5000 mg/kg	
	LD50 (dermaal, konijn):	> 5000 mg/kg	
	LC50 (inhal, rat, 4u):	> 20 mg/l	
Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden	Bijtend voor de ogen. Kan de huid en de luchtwegen irriteren.		
	LD50 (oraal, rat):	ca. 344 mg/kg	
	LD50 (dermaal, konijn):	ca. 3340 mg/kg	
Bijtend voor huid en ogen. Brengt geen gevoeligheid teweeg.			

Voornaamste irriterende uitwerking

Hoogst irriterend voor huid en ogen. Kan irritatie in de luchtwegen veroorzaken. Kan gevoeligheid teweegbrengen.

Overgevoeligheid

Kan een gevoeligheid teweegbrengende uitwerking op de huid en de luchtwegen hebben (glutaaraldehyde).

12 MILIEU-INFORMATIE

Toxiciteit voor vis (LC50) en daphniidae (EC50)

Voor dit preparaat zijn geen proefondervindelijk gevonden toxicologische gegevens beschikbaar. Voor de gevaarlijke stoffen is de volgende toxicologische informatie beschikbaar:

Didecyldimethylammoniumchloride	LC50 (96u, Pimephales promelas):	0,19 mg/l (US-EPA)
	EC50 (48u, Daphnia magna):	0,062 mg/l (EPA-FIFRA)
	NOEC (14d, Lumbricina):	≥ 1000 mg/kg (OESO 207)
Glutaaraldehyde	LC50 (96u, Cyp. variegatus):	39 mg/l
	EC50 (48u, Daphnia magna):	5,75 mg/ml
	EC20 (19d, Landplanten):	> 450 mg/kg (OESO 208)
2-propanol	LC50 (96u, Vis):	4200 - 9640 mg/l
	EC50 (24u, Daphnia magna):	> 10000 mg/l
Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden	LC50 (96u, Pimephales promelas):	0,28 mg/l
	EC50 (48u, Daphnia magna):	0,016 mg/ml
	LC50 (14d, Lumbricina):	7070 mg/kg (OESO 207)

Aanvullende toxicologische informatie:

Voor dit preparaat zijn geen proefondervindelijk gevonden toxicologische gegevens beschikbaar. Op basis van de gegevens met betrekking tot de toxiciteit van de gevaarlijke stoffen wordt dit preparaat als zijnde zeer giftig voor waterorganismen beschouwd en als gematigd giftig voor landorganismen.

Hardnekkigheid, afbreekbaarheid en bioaccumulatie

Alle gevaarlijke stoffen zijn geclassificeerd als 'gemakkelijk biologisch afbreekbaar'. Accumulatie in het milieu wordt niet verwacht.

Bioaccumulatie

Op basis van een lage waarneming van n-octanol / water voor 2-propanol en glutaaraldehyde en vanwege de sterke tendens voor binding met aarde en het potentieel voor biologische afbraak van

Intra Multi-Des GA

didecyldimethylammoniumchloride en quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden wordt geen bioaccumulatie van de gevaarlijke stoffen verwacht.

13 VERWIJDERINGSCRITERIA

Verwijderen van het product als afval	Zet dit product niet vrij in de riolering, oppervlaktewateren of grondwateren. Verwijder het in overeenstemming met de officiële regelgeving.
Verwijderen van de verpakking als afval	Het product wordt geleverd in een fles of blik van polyethyleen met hoge dichtheid. Spoel de lege verpakking vóór het verwijderen met overvloedig water. De uitgespoelde verpakking kan als gewoon huisvuil worden behandeld. Restanten van dit product zijn chemische afval.
Aanbevolen schoonmaakmiddelen	Verdun met water en, indien nodig, met reinigingsmiddelen. Anionogene oppervlakteactieve stoffen kunnen het effect van de werkzame stoffen DDAC en ADBAC neutraliseren.

14 VERVOERSINFORMATIE

Landvervoer ADR/RID (grensoverschrijdend)

ADR/RID-klasse:	8 Bijtende stoffen
Gevarencode (Kemler):	8
UN-nummer:	2920
Verpakkingsgroep:	II
Tunnelcode	E
Gevarenetiket:	8 / 3
Omschrijving van de goederen:	UN 2920 Bijtende vloeistof, ontvlambaar, n.e.g. , (glutaaraldehyde, isopropanol quaternaire ammonium verbinding), 8 (3), II (E).
Bij transport:	Breng het kenmerk 'milieugevaarlijke stoffen' aan (zie symbool rubriek 2)

15 INFORMATIE OVER REGELGEVING

Bijzondere etikettering van bepaalde preparaten

Maak veilig gebruik van biociden. Lees altijd vóór het gebruik het etiket en de productinformatie.

Specifiek voor het mengsel geldende veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften

Dit veiligheidsgegevensblad voldoet aan de vereisten van EU-richtlijn 1272/2008 (CLP).

Nationale regelgeving

Waterverontreinigingsklasse: WGK 2 (Zelf-beoordeling): gevaar voor water.
(Duitsland)

16 VERDERE INFORMATIE

Deze informatie heeft alleen betrekking op het hierboven vermelde product en kan niet van toepassing zijn op andere product(en) of voortgangen. De weergegeven informatie is, naar ons beste weten, juist en volledig en wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder garantie. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te vergewissen, dat de informatie geschikt en compleet is voor het doel, waarvoor hij dit product wil gebruiken.

Volledige tekst van de in paragraaf 3 genoemde H-zinnen.

H226: Ontvlambare vloeistof en damp.

Intra Multi-Des GA

- H290: Kan corrosief zijn voor metalen.
H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid en oogletsel.
H317: Kan allergische huid reactie veroorzaken.
H332: Schadelijk bij inademing.
H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335: Kan irritatie aan luchtwegen veroorzaken.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Geschiedenis / herzieningen

Drukdatum:	02-01-2017
Herziening:	5
Samengesteld door:	C. Vulders

Wijzigingen aangebracht in paragrafen: 3, 4, 16